

Hallennummer hall number	Länge m length m	Breite m width m	Nutzfläche m ² using area m ²	Lichte Höhe m clearance height m	Installationsboden auf Massivdecke utility floor on a solid base	Massivboden mit Kabelkanälen solid floor with cable ducts	Zulässige Bodenbelastung kN/m ² maximum permissible surface load kN/m ²	Gabelstapler und LKW Radlast t fork lift and truck wheel load t	Vorhandene Zwischendecke intermediate ceiling	Hängepunkte 2 kN/Pkt. suspension points max. load 2 kN/pt.	Fenster Tageslicht (1) einseitig, (2) zweiseitig, (3) dreiseitig, (4) allseitig daylight from window (1) one sided, (2) two sided, (3) three sided, (4) four sided	Anzahl Tore number of gates	Toreinfahrtsgrößen (Breite x Höhe) m entrance dimensions (width x height) m	Durchfahrtsröhren auf dem Messegelände 4 m height of passageways across the exhibition grounds 4 m	Gasanschluss möglich gas connection possible	Kühlung cooling	Wasseranschluss bis ø = mm water connection up to ø = mm	Wasserabfluss bis 100 mm water drainage up to 100 mm	Vorh. Brandschutz Sprinkler firefighting system sprinkler system	Stützen supports	Lastenaufzüge freight elevators
CityCube Berlin Halle A	87	68	5.905	6,80	-	x	10	3,5	-	x	-	2	5,80 x 4,87	x	x	25	x	x	x	x	
EMS	-	-	2.326/465	18,00	-	x	10	3,5	-	x	(4)	1	5,00 x 5,50	-	x	50	x	x	-	-	
1.1	98	62	6.058	6,00	x	-	10	3,5	-	x	(1)	4	4,85 x 5,30	x	x	50	x	x	x	-	
2.1	98	62	6.058	6,00	x	-	10	3,5	-	x	(1)	4	4,85 x 5,30	x	x	50	x	x	x	-	
3.1	98	62	6.058	6,00	x	-	10	3,5	-	x	(1)	4	4,85 x 5,30	x	x	50	x	x	x	-	
4.1	98	62	6.058	6,00	x	-	10	3,5	-	x	(1)	4	4,85 x 5,30	x	x	50	x	x	x	-	
5.1	98	26	2.606	6,00	x	-	10	3,5	-	x	(1)	2	4,85 x 5,30	x	x	50	x	x	-	-	
6.1	98	29	2.783	6,00	x	-	10	3,5	-	x	(1)	2	4,85 x 5,30	x	x	50	x	x	-	-	
7.1	a	41	28	1.218	6,00	x	-	10	3,5	-	x	1	4,85 x 5,30	x	x	50	x	x	-	-	
	b	41	28	1.218	6,00	x	-	10	3,5	-	x	1	4,85 x 5,30	x	x	50	x	x	-	-	
	c	38	28	1.130	6,00	x	-	10	3,5	-	x	1	4,85 x 5,30	x	x	50	x	x	-	-	
8.1	103	28	2.962	4,10	x	-	10	3,5	-	x	-	2	5,30 x 4,00	x	x	50	x	x	x	-	
9	a	84	29	2.461	8,90	-	x	50*	3,5	x	x	(1)	2	4,69 x 5,00	-	x	50	x	x	x	
	b	58	48	2.760	8,90	-	x	50*	3,5	x	x	-	-	über/via a+c	-	x	50	x	x	x	
	c	84	29	2.451	8,90	-	x	50*	3,5	x	x	(1)	2	4,73 x 5,00	-	x	50	x	x	x	
10.1	58	28	1.677	4,10	x	-	10	3,5	-	x	-	2	5,30 x 3,95	x	x	50	x	x	x	-	
11.1	94	28	2.709	4,10	x	-	10	3,5	-	x	-	4	5,30 x 4,00	x	x	50	x	x	x	-	
12	84	32	2.705	10,89	x	-	10	3,5	x	x	(2)	1	7,60 x 4,85	x	x	50	x	x	-	-	
13	ø27	-	568	19,17+6,40	-	x	10	3,5	-	x	(4)	-	über/via 14.1	x	x	50	x	x	x	-	
14.1	34	24	765	4,43+6,46	x	-	10	1,5	x	x°	(1)	1	4,50 x 4,15	x	x	50	x	x	-	-	
15.1	102	24	2.309	4,43+6,39	x	-	10	1,5	x	x°	(1)	1	4,50 x 4,15	x	x	50	x	x	-	-	
16	ø27	-	572	19,00+6,40	-	x	10	3,5	-	x	(4)	-	über/via 15.1	x	x	50	x	x	x	-	
17	91	32	2.957	8,40	x	-	10	3,5	x	x	(2)	2	4,28 x 4,65	x	x	50	x	x	-	-	

Die angegebenen Längen- und Breitenmaße sind auf volle Meter gerundet.

EMS Eingang Messe Süd

kN Kilonewton

* Im Kanalbereich nur 10 kN/m²

(1°) Kein durchgängiger Fensterverband

x° Abhängung ca. 0,35 kN/m Kahneisenprofil in senkrechter Richtung

The dimensions indicated have been rounded to the nearest metre.

EMS Entrance Messe South

kN kilonewton

* In the vicinity 10 kN/m²

(1°) no continuous windows

x° Suspension approx. 0.35 kN/m cross section, screwed connection, applied vertically

Hallennummer hall number	Länge m length m	Breite m width m	Nutzfläche m ² using area m ²	Lichte Höhe m clearance height m	Installationsboden auf Massivdecke utility floor on a solid base	Massivboden mit Kabelkanälen solid floor with cable ducts	Zulässige Bodenbelastung kN/m ² maximum permissible surface load kN/m ²	Gabelstapler und LKW Radlast t fork lift and truck wheel load t	Vorhandene Zwischendecke intermediate ceiling	Hängepunkte 2 kN/Pkt. suspension points max. load 2 kN/pt.	Fenster Tageslicht (1) einseitig, (2) zweiseitig, (3) dreiseitig, (4) allseitig daylight from window (1) one sided, (2) two sided, (3) three sided, (4) four sided	Anzahl Tore number of gates	Toreinfahrtsgrößen (Breite x Höhe) m entrance dimensions (width x height) m	Durchfahrts Höhen auf dem Messegelände 4 m height of passageways across the exhibition grounds 4 m	Gasanschluss möglich gas connection possible	Kühlung cooling	Wasseranschluss bis ø = mm water connection up to ø = mm	Wasserabfluss bis 100 mm water drainage up to 100 mm	Vorh. Brandschutz Sprinkler firefighting system sprinkler system	Stützen supports	Lastenaufzüge freight elevators
CityCube Berlin Halle B																					
1.2	98	62	6.058	9,00	x	-	10	3,5	-	x	(2)	3	5,80 x 4,87	x	x	25	x	x	x	-	x
2.2	98	62	6.058	9,00	x	-	10	3,5	-	x	(1°)	4	4,85 x 5,30	x	x	50	x	x	x	x	-
3.2	98	62	6.058	9,00	x	-	10	3,5	-	x	(1°)	4	4,85 x 5,30	x	x	50	x	x	x	x	-
4.2	98	62	6.058	9,00	x	-	10	3,5	-	x	(1°)	4	4,85 x 5,30	x	x	50	x	x	x	x	-
5.2	a	98	29	2.904	9,00	x	-	10	3,5	-	x	(1°)	2	4,85 x 5,30	x	x	50	x	x	-	-
	b	98	29	3.517	9,00	x	-	10	3,5	-	x	-	2	4,85 x 5,30	x	x	50	x	x	-	-
6.2	a	98	29	2.904	9,00	x	-	10	3,5	-	x	(1°)	2	4,85 x 5,30	x	x	50	x	x	-	-
	b	98	29	3.369	9,00	x	-	10	3,5	-	x	-	2	4,85 x 5,30	x	x	50	x	x	-	-
7.2	a	41	28	1.218	6,00	x	-	10	3,5	-	x	(1°)	1	4,85 x 5,30	x	x	50	x	x	-	-
	b	41	28	1.218	6,00	x	-	10	3,5	-	x	(1°)	1	4,85 x 5,30	x	x	50	x	x	-	-
	c	38	28	1.130	6,00	x	-	10	3,5	-	x	(1°)	1	4,85 x 5,30	x	x	50	x	x	-	-
8.2	103	28	2.960	7,20	x	-	10	3,5	x	x	(2)	2	5,30 x 5,30	x	x	50	x	x	x	-	-
10.2	58	28	1.688	7,20	x	-	10	3,5	x	x	(2)	2	5,30 x 5,30	x	x	50	x	x	x	-	-
11.2	94	28	2.706	7,20	x	-	10	3,5	x	x	(2)	2	5,30 x 5,30	x	x	50	x	x	x	-	-
14.2	18	20	359	4,35	x	-	5	-	x	-	(1)	-	-	x	x	50	x	x	x	-	x
15.2	60	20	1.228	4,35	x	-	5	-	x	-	(1)	-	-	x	x	50	x	x	x	-	x
18	96	39	3.821	14,35	x	-	10	3,5	x	x	(3)	1	4,40 x 4,85	x	x	50	x	x	x	-	-
19	Eingangshalle Nord		-	31,80	-	-	5	-	-	x	(4)	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
20	96	39	3.947	14,35	x	-	10	3,5	x	x	(3)	1	4,75 x 5,00	x	x	50	x	x	x	-	-
21	a	71	33	2.937	10,00 + 5,00	x	-	10	3,5	-	x	(1)	2	4,80 x 5,00	x	x	50	x	x	x	-
	b	72	33	2.458	10,00 + 5,00	x	-	10	3,5	-	x	(1)	2	4,80 x 5,00	x	x	50	x	x	x	-
22	a	71	33	2.784	10,00 + 5,00	x	-	10	3,5	-	x	(1)	2	4,80 x 5,00	x	x	50	x	x	x	-
	b	71	33	2.362	10,00 + 5,00	x	-	10	3,5	-	x	(1)	2	4,80 x 5,00	x	x	50	x	x	x	-
23	a	65	33	2.661	10,00 + 5,00	x	-	10	3,5	-	x	(1)	2	4,80 x 5,00	x	x	50	x	x	x	-
	b	60	33	1.996	10,00 + 5,00	x	-	10	3,5	-	x	(1)	2	4,80 x 5,00	x	x	50	x	x	x	-
24				2,8	-	-	5	-	-	-	(2)	-	-	-	x	50	x	x	x	-	-
25	149	48	7.458	15,7	-	x	200*	3,5	-	x	-	4	11,20 x 10,50	x	x	50	x	x	x	-	-
26	a	74	67	4.259	7,00 + 4,64	-	x	50*	3,5	-	-	(2)	4	4,90 x 5,00	x	x	50	x	x	x	-
	b	59	67	3.453	7,00	-	x	50*	3,5	-	-	(2)	4	4,90 x 5,00	x	x	50	x	x	x	-
	c	74	44	3.189	7,00 + 4,64	-	x	50*	3,5	-	-	(2)	3	4,90 x 5,00	x	x	50	x	x	x	-
hub27	96	95	9.460	10,00	-	x	10	3,5	-	x	(1°)	7	5,00 x 4,50	x	x	50	x	x	x	-	-
5.3	98	29	3.209	6,00	x	-	10	3,5	-	x	(1°)	-	-	x	x	50	x	x	x	-	x
6.3	98	29	3.257	6,00	x	-	10	3,5	-	x	(1°)	-	-	x	x	50	x	x	x	-	x

Die angegebenen Längen- und Breitenmaße sind auf volle Meter gerundet.

EMS Eingang Messe Süd

kN Kilonewton

 * Im Kanalbereich nur 10 kN/m²

(1°) Kein durchgängiger Fensterverband

x° Abhängung ca. 0,35 kNm Kahneisenprofil in senkrechter Richtung

The dimensions indicated have been rounded to the nearest metre.

EMS Entrance Messe South

kN kilonewton

 * In the vicinity 10 kN/m²

(1°) no continuous windows

x° Suspension approx. 0.35 kN/m cross section, screwed connection, applied vertically